

För luftprovtagning på
renoveringsplatser med
avseende på asbest



LUFTPROVTAGNING FÖR ASBEST

- Anordning för luftprovtagning på fält för asbest
- Enkel att använda: anslut och använd
- Förfarande enligt godkänd luftprovtagningspraxis
- Levereras kalibrerad och klar att använda
- Pålitlig och precis mätning med Kytola flödesmätare

UTRUSTNING

Vakuumpump

Flödesmätare med regleringsventil

Monterade slangar med snabbkopplingar

Eldriven, 230 VAC

Mätning i en flödespunkt

Option: mätning av två flödespunkter

Tidsomkopplare

Option: fast, programmerbar timer

VANLIGA TILLÄMPNINGAR

Mätning av asbestinnehåll på renoveringsplatser med hjälp av luftprover

Modell X-XA21

Mätområde luft 2–18 NL/min

Matningspänning 230 VAC (*120 VAC)

Drifttemperatur 0...+40°C

Anslutningar Slang med snabbkoppling, slangens inre \varnothing 8 mm, längd 1.8 m**

Vikt 6.2 kg inkl. pump, flödesmätare

* Specialutförande på begäran

** Obs! Filter ingår ej i Kytola Instruments leverans p.g.a lokala bestämmelser. Vänligen kontakta analyslaboratoriet för instruktioner om korrekt filtertyp.

| X-XA21- | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| Antal mätpunkter | | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 (specialutförande) | 2 | | |
| Matningspänning | | | |
| 120 VAC | 1 | | |
| 230 VAC | 2 | | |
| Mätområde | | | |
| 2–18 NL/min | | R | |
| 5–40 SCFH | | V | |

